

Rectitape®



Rectitape®, speciaal ontwikkeld voor het wind- en waterdicht afplakken van de naden en hoekaansluiting tussen Recticel isolatiepanelen. De enkelzijdige grijze versterkte polyethyleen kleefbanden zijn uiterst geschikt voor buitentoepassingen.

Toepassingen

Winddicht afplakken van de naden of hoekaansluitingen van Recticel isolatiepanelen bij toepassingen zowel binnen - als buitenshuis.

Product

Omschrijving	Waarde	Eenheid
Afmetingen		
Lengte	25	m
Breedte	50 of 300	mm
Dikte	0,14	mm
Visuele kenmerken		
Buitenkant	Lichtgrijs met raster en logo	
Binnenkant	Wit gekleurd	
Dubbelzijdig tape met voering aan de boven - en onderkant van het membraan		

Hoofdkenmerken

Omschrijving	Norm	EN code	Waarde	Eenheid
Vierkante meter/rol			75	M ²
Waterdichtheid	EN 1928-A		W1	
UV - bestendigheid (gematigd EU klimaat)			12	weeks
Blootstelling aan de buitenlucht als tijdelijke dekking			4	weeks
Dampdoorlaatbaarheid: µd/sd			0,025	m
Luchtdoorlaatbaarheid (m ² h50Pa)	EN 12114		< 0,1	m ³
Brandgedrag				
Reactie bij brand (product as such)	EN 13501-1	Euroclass	E	

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificceert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker.

Recticel Insulation

Spoorstraat 69 4041 CL Kesteren, Nederland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation

Rectitape®

Standaarden en certificaten

Normering

CE (EN 13859-1)

Overig / Diversen

Overig / Diversen

Behandeling / Onderhoud

Opslag

Afgedekte opslagplaats en beschermd tegen direct zonlicht.

Wij hebben ons ervoor ingespannen dat de inhoud van dit document zo nauwkeurig mogelijk is. Houd er rekening mee dat technische specificaties van land tot land kunnen verschillen. Recticel Insulation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor administratieve fouten en behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving informatie te wijzigen. Dit document creëert, specificiert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of bestaande contractuele verplichtingen die schriftelijk zijn overeengekomen tussen Recticel Insulation en de gebruiker.

Recticel Insulation

Spoorstraat 69 4041 CL Kesteren, Nederland

www.recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation